



VOORHOUDLEZERS VOOR BINNEN OF BUITEN

PROXIMITY LEZER

Axiom Proximity kaartlezers zijn geschikt voor binnen- en buitenmontage. De lezers zijn zeer gebruiksvriendelijk, omdat de kaart of sleutelhanger slechts vóór de lezer hoeft te worden gehouden. Afhankelijk van de gewenste leesafstand zijn verschillende typen lezers beschikbaar. De lezers zijn voorzien van een 2-kleuren LED, geluidssignaal en aangegoten kabel.

SYSTEMEN

Alle Axiom Proximity lezers met uitzondering van type AXKP6840 zijn aan te sluiten op CardAccess, Axiom III en Axiom Lite systemen. De Proximity lezer met geïntegreerd pincodetableau, type AXKP6840, kan worden aangesloten op Axiom III en Axiom Lite systemen.

METAALCOMPENSATIE

De lezers voorzien van metaalcompensatie kunnen met een minimaal verlies van leesbereik worden gemonteerd op een metalen ondergrond.

KAARTEN

Axiom Proximity lezers werken met kaarten voorzien van een high security codering 50Bit. Deze kaarten zijn geschikt voor het bedrukken van bijvoorbeeld foto en personalia.

SLEUTELHANGERS EN STICKERS

Naast kaarten zijn sleutelhangers en stickers verkrijgbaar, eveneens voorzien van een high security codering 50Bit. Het leesbereik van de sleutelhangers en stickers is, door de kleinere afmeting, beperkter ten opzichte van het leesbereik van kaarten. De stickers kunnen worden geplakt op/in alle niet metalen voorwerpen en bestaande passen.

LEZERS

5 typen lezers zijn beschikbaar:

- **AXSR2400**
Leesbereik 10-15 cm. Ideaal voor montage op deurstijl. Data: Wiegand. Voorzien van metaalcompensatie. Afmeting: 4.5 x 11.4 x 1.8 cm (b x h x d). Optie: opbouwrand.
- **AXMM6800**
Leesbereik 15-20 cm. Ideaal voor montage op deurstijl. Data: Wiegand én RS232. Voorzien van metaalcompensatie. Afmeting: 4.4 x 15.2 x 2.5 cm (b x h x d).
- **AXSP6820**
Leesbereik 15-20 cm. Data: Wiegand én RS232. Afmeting: 7.9 x 11.7 x 1.7 cm (b x h x d).
- **AXKP6840**
Proximity lezer met geïntegreerd pincodetableau. Leesbereik 15-20 cm. Data: Wiegand én RS232. Afmeting: 7.9 x 11.7 x 2.2 cm (b x h x d).
- **AXMR1824MC**
Leesbereik ± 40 cm. Data: Wiegand én RS232. Stroomverbruik 650mA, 12Vdc. Extra voeding 12V / 1A lineair benodigd. Voorzien van metaalcompensatie. Afmeting: 20.3 x 20.3 x 3.8 cm (b x h x d).

De maximale leesafstanden zijn gebaseerd op het gebruik van de standaard "dikke" Proximity kaart, type AXCS.

